



## BRUSEHJØRNE FIX TREND R 88 KLART GLAS

Art nr: 2301

Æstetisk brusehjørne for den kræsne. Brusehjørnet findes i klart glas, frosted glas og sorttonet glas. Brusehjørne i 5mm sikkerhedsglas og 180° svingbare døre. Forberedt til udvendig rørføring op til 35mm fra væg. Kan vendes. Håndtag følger med. Alle justerbare mål gælder udvendig vægprofil.



### Detaljeret information

#### Varekoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 51529255      |
| RSK  | 7330178       |
| EAN  | 7340032423013 |

#### Standarder og klassificeringer

|                |          |
|----------------|----------|
| EN-standard    | EN14428  |
| Sunda Hus      | Ja       |
| Omfattet af CE | Ja       |
| ETIM           | EC010038 |

#### Produktmål og -vægt

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Højde (mm)              | 1950 |
| Bredde (mm)             | 800  |
| Bredde maks. (mm)       | 810  |
| Bredde min. (mm)        | 790  |
| Dybde (mm)              | 800  |
| Dybde maks. (mm)        | 810  |
| Dybde min. (mm)         | 790  |
| Bredde dør højre (mm)   | 800  |
| Bredde dør venstre (mm) | 800  |
| Tykkelse glas (mm)      | 5    |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 5    |
| Frihøjde min (mm)       | 18   |
| Nettovægt (kg)          | 37   |

#### Materiale og overfladebehandling

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Primært materiale   | Hærdet sikkerhedsglas, |
|                     | Aluminium              |
| Overfladebehandling | Anodiseret             |
| Glas                | Klart glas             |
| Farve               | Aluminium              |

#### Emballagemål og -vægt

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Emballagens bredde (m) | 0,785  |
| Emballagens højde (m)  | 0,155  |
| Emballagens længde (m) | 2,025  |
| Bruttovægt (kg)        | 39,000 |

## Vedligeholdelsesvejledning

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på \*\*noro.dk\*\*](#)