



## BÆNKSIVE CEMENT 900

Art nr: 320082

Bordplade af melaminbelagt MDF med rustik cementlook Boring af huller udføres af installatøren alt efter blandingsbatteri og fritstående håndvask samt valg af placering.

### Detaljeret information

#### Varekoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 55585441      |
| RSK  | 8933231       |
| EAN  | 7340032428759 |

#### Standarder og klassificeringer

|      |          |
|------|----------|
| ETIM | EC010460 |
|------|----------|

#### Produktmål og -vægt

|                |     |
|----------------|-----|
| Bredde (mm)    | 910 |
| Dybde (mm)     | 462 |
| Højde (mm)     | 20  |
| Nettovægt (kg) | 5,4 |

#### Materiale og overfladebehandling

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Primært materiale   | MDF            |
| Overfladebehandling | Melamin belagt |
| Farve               | Gråspættet     |

#### Emballagemål og -vægt

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Emballagens højde (m)  | 0,080 |
| Emballagens bredde (m) | 1,000 |
| Emballagens længde (m) | 0,080 |
| Bruttovægt (kg)        | 6,180 |

### Vedligeholdelsesvejledning

Bordpladen har et slidstærkt overfladelag og en kerne i MDF eller spånplader. Når der laves huller i brættet til installation af dræn og blandere, skal hullernes kanter være silikoneret for at forhindre vand i at trænge ind i brættet. Aftør altid vand, der ender på disken. Den nemmeste måde at rengøre på er med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Undgå rengøringsprodukter og produkter, der indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemiddel, hårfjerning og neglelakfjerner osv.) Skulle noget af ovenstående have på bordpladen, skal det fjernes med det samme for at undgå skader.