



## BRUSEHJØRNE FIX TREND C 89 KLART GLAS

Art nr: 2373

Æstetisk brusehjørne for den kræsne. Brusehjørnet findes i klart glas, frostet glas og sorttonet glas. Brusehjørne i 5mm sikkerhedsglas og 180° svingbare døre. Forberedt til udvendig rørføring op til 35mm fra væg. Kan vendes. Håndtag følger med. Alle justerbare mål gælder udvendig vægprofil.



### Detaljeret information

#### Varekoder

NOBB	51532392
RSK	7330194
EAN	7340032423730

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034

#### Produktmål og -vægt

Højde (mm)	1950
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	900
Dybde maks. (mm)	910
Dybde min. (mm)	890
Bredde dør højre (mm)	800
Bredde dør venstre (mm)	900
Tykkelse glas (mm)	5
Løftehøjde hængsel (mm)	5
Frihøjde min (mm)	18
Nettovægt (kg)	45,5
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,921
Emballagens højde (m)	0,090
Emballagens længde (m)	2,025
Bruttovægt (kg)	47,500

## Vedligeholdelsesvejledning

---

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på noro.dk](#)