NORO



UNDERSKAB STUDIO ANTRACIT M VASK ATTRACT BETON 800

Art nr: 320217

Studio underskab med håndvask Attract i støbt beton har et stilfuldt møbeldesign med innovative, tekniske løsninger til dem, der værdsætter kvalitet og design. Det integrerede håndtag skaber en følelse af lethed i møblerne og rummet som helhed. Studio har fuldt udtrækkelige skuffer med Soft Close-funktion. Medfølgende skuffebeslag i form af aftagelige skuffemåtter og en bambusbakke med porcelænsskåle. Innovative ophængningsbeslag til hurtig og nem montering og justering af skuffer. Enhederne leveres færdigsamlede.

Håndvask i støbt beton i moderne form og med et industrielt udtryk. Rummelig kumme og med god plads til afstilling. Hvert eksemplar er håndlavet og er derfor unikt. Beton er et rustikt materiale med variationer i farve og overflade. Indersiden af håndvasken forsegles for at lukke porerne og gøre overfladen mere modstandsdygtig. Hver betonvask er håndlavet og unik. Naturlige porer på ydersiden af vasken kan forekomme. Følg produktets vedligeholdelsesinstruktioner. Har ikke overløb.

Køb til håndvaskarmatur bundventil og vandlås.

Inkluderede artikler

320215	1 x vask attract beton 800
320016	1 x underskab studio antracit 800

Detaljeret information

Varekoder

EAN	7340032404289

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC010013

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	810
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	800
Dybde (mm)	465
Højde (mm)	570
Nettovægt (kg)	41

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade, MDF, Betong
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå
	Betong

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	0,860
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	44,500

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Soft Close
Placering tvättställ	Centreret
Håndtag	Nej
Blandingsbatteri	Nej
	Ja
Bundventil	Nej

Vedligeholdelsesvejledning

Beton er et rustikt materiale med naturlige variationer i farve og overflade. Materialet er porøst og kummens overflade er både hærdet og forseglet for at gøre overfladen mere modstandsdygtig over for pletter. Vedligehold vaskens overflade med voks cirka hver 6 måned. Overfladen kan blive beskadiget af slibende svampe, skurepulver og lignende produkter hvilket i sidste ende fører til pletter og skader der ikke kan repareres. Tør vanddråber af med en blød klud efter brug for at undgå kalkbelægning. Hvis vandet bliver stående i kummen kan der opstå mørke områder der forsvinder efter et par timer. Udsæt ikke håndvasken for vand med en temperatur højere end 60°C eller hurtige temperaturændringer. Rengør håndvasken med en fugtig klud eller svamp og evt. lidt mildt rengøringsmiddel. Brug altid en blød klud eller svamp, undgå ståluld, slibesvampe osv. Undgå rengøringsmidler og produkter der indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (f.eks. skrubbepulver, hårspray, hårfarve, blegemiddel, hårfjerning og neglelakfjerner osv.). Skulle du spilde nogen af ovenstående

Læs mere på noro.dk