



BRUSEVÆG FROST 70 FROSTET GLAS

Art nr: 2042

Frost er en serie af lige og elegante brusevægge. Fås i varianter med stang og profiler i sølvmat eller sort mat finish og med glas i flere spændende designs. Serien omfatter modeller til placering i hjørner og mere centralt i rummet. Sikkerhedsglas 8 mm tykt. Draperistangen er 120 cm og let at skære til i den ønskede længde. Stangen kan fastgøres til væg eller loft. Robust konstruktion med kraftig aluminiumsprofil. Klarer gulvfald på op til 10 mm. Profil til udvendig rørføring kan købes.



Detaljeret information

Varekoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 50568976 |
| RSK | 7376420 |
| EAN | 7340032420425 |

Standarder og klassificeringer

| | |
|----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |

Produktmål og -vægt

| | |
|---------------------------------|---------|
| Højde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 700 |
| Dybde (mm) | 1200 |
| Tykkelse glas (mm) | 8 |
| Nettovægt (kg) | 30 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

Materiale og overfladebehandling

| | |
|---------------------|---|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium Anodiseret |
| Overfladebehandling | Matteret glas |
| Glas | Aluminium |
| Farve | |

Emballagemål og -vægt

| | |
|------------------------|--------|
| Emballagens bredde (m) | 0,100 |
| Emballagens højde (m) | 2,100 |
| Emballagens længde (m) | 0,800 |
| Bruttovægt (kg) | 32,500 |

Vedligeholdelsesvejledning

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.