



SVINGDØR FROST C 90 SILVERMAT FROSTED

Art nr: 2407

Lige brusebadsdør i 6 mm hærdet frosted sikkerhedsglas med løftehængsler. Døren kan drejes 180 grader. Med aluminiumsprofiler.



Detaljeret information

Varekoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 51533232 |
| RSK | 7330207 |
| EAN | 7340032424072 |

Standarder og klassificeringer

| | |
|----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |

Produktmål og -vægt

| | |
|---------------------------------|---------|
| Højde (mm) | 2025 |
| Bredde (mm) | 900 |
| Bredde maks. (mm) | 905 |
| Bredde min. (mm) | 885 |
| Dybde (mm) | 27 |
| Tykkelse glas (mm) | 6 |
| Løftehøjde hængsel (mm) | 5 |
| Frihøjde min (mm) | 18 |
| Nettovægt (kg) | 31 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

Materiale og overfladebehandling

| | |
|---------------------|---|
| Primært materiale | Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium Anodiseret |
| Overfladebehandling | Matteret glas |
| Glas | Aluminium |
| Farve | |

Emballagemål og -vægt

| | |
|------------------------|--------|
| Emballagens bredde (m) | 0,910 |
| Emballagens højde (m) | 0,055 |
| Emballagens længde (m) | 2,080 |
| Bruttovægt (kg) | 32,500 |

Vedligeholdelsesvejledning

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på noro.dk](http://noro.dk)