



BRUSEHJØRNE FIX TREND R 88 SØLV MAT FROSTET GLAS

Art nr: 2331

Æstetisk brusehjørne for den kræsne. Brusehjørnet findes i klart glas, frostet glas og sorttonet glas. Brusehjørne i 5mm sikkerhedsglas og 180° svingbare døre. Forberedt til udvendig rørføring op til 35mm fra væg. Kan vendes. Håndtag følger med. Alle justerbare mål gælder udvendig vægprofil.



Detaljeret information

Varekoder

NOBB	51529686
RSK	7330184
EAN	7340032423310

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010038

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	1950
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	790
Bredde dør højre (mm)	800
Bredde dør venstre (mm)	800
Tykkelse glas (mm)	5
Løftehøjde hængsel (mm)	5
Frihøjde min (mm)	18
Nettovægt (kg)	37

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas,
	Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Matteret glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,785
Emballagens højde (m)	0,155
Emballagens længde (m)	2,025
Bruttovægt (kg)	39,000

Vedligeholdelsesvejledning

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på noro.dk](#)